

Nitril Handschuhe N35+

CE Cut III schwarz



Beschreibung	Einweghandschuhe, texturierte Fingerspitzen, puderfrei			
Material	Nitril			
Farbe	schwarz			
Passform	beidhändig			
Länge	240 mm			
Breite	S	M	L	XL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	>110 mm
Wandstärke*	Min. 0.07 mm			
Reißkraft	Vor Alterung:	Median/min 6.0 N		
	Nach Alterung:	Median/min 6.0 N		
Dehnbarkeit	Vor Alterung:	Min. 500.0%		
	Nach Alterung:	Min. 400.0%		
Reißfestigkeit	Vor Alterung:	Min. 14.0 Mpa		
	Nach Alterung:	Min. 14.0 Mpa		
Qualitätsstandard	EN 455 CE Cat. III EN 374-2:2014 EN 374-4:2013			
	EN 16523-1:2015 PSA (EU) 2016/425			
	MDR (EU) 2017/745 EN ISO 21420:2020			
	 Für alle Lebensmittel geeignet			
	EN ISO 374-1:2016 Typ B EN 374-1:2016 Typ B			
	 EN 374-5:2016			
	 Medizinprodukt Klasse I			

Art.-Nr. / Verpackung / VE

Art. 1130064	Gr. S	(VE: 10x100 Stk.)
Art. 1130065	Gr. M	(VE: 10x100 Stk.)
Art. 1130066	Gr. L	(VE: 10x100 Stk.)
Art. 1130067	Gr. XL	(VE: 10x100 Stk.)

EN 374-4:2013	Degradation*	Level*
Natriumhydroxid 40%/ K	-18.1	6
Wasserstoffperoxid 30%/ P	33.7	6
Formaldehyd 37%/ T	24.7	5
Verpackung	100	Stück je Box
	10	Boxen je Karton

* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN 374-4:2013)

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

WICHTIGER HINWEIS: Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die HIGHCLEAN GROUP eG übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten. ACHTUNG: Naturlatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischen Schock auslösen.